

Lithofin PERFEKT Sellador a base de agua

Descripción

Este sellador acrílico, libre de disolventes y casi inodoro, forma una película brillante con buenas propiedades para la elaboración.

Propiedades

Después del secado se forma una película brillante, la cual otorga un brillo discreto y una apariencia elegante a las superficies apagadas, mates y ásperas. La suciedad no penetra en las superficies y éstas pueden limpiarse fácilmente.

La aspereza de los pavimentos disminuye, con lo cual la limpieza se hace más sencilla y el mantenimiento en general más fácil. La resistencia de la película es muy buena.

La película protectora disminuye no sólo el desgaste anticipado, sino que también mejora el aspecto de la superficie acentuando los colores y dándole una apariencia más fresca.

También reduce notablemente las huellas de desgaste ya existentes, por ejemplo las marcas de pisadas.

Datos técnicos:

Densidad: aprox. 1,0 g/cm³

Valor de pH: aprox. 9

Aspecto: blanquecino

Olor: casi inodoro

Campo de aplicación

Para pavimentos interiores con baldosas hendidas no vitrificadas, baldosas de clinker, losas de arcilla y ladrillo, como para superficies de piedra natural rugosas, aserradas y parecidas de caliza, pizarra, etc.

Nota: Lithofin PERFEKT no se recomienda para superficies exteriores o con una alta exigencia mecánica; no es apropiado para superficies vitrificadas o pulidas.

Modo de aplicación

El pavimento debe estar limpio, libre de aceites y grasas y bien resecado. Eliminar primero suciedades y retirar restos de otros productos de limpieza con el limpiador LITHOFIN apropiado. Aplique Lithofin PERFEKT sin rebajar con una fregona de fibra corta, esponja o paño que no pierda pelusa. Sobre fondos poco absorbentes también puede aplicarse Lithofin PERFEKT en forma diluida.

La cantidad de aplicación depende de la capacidad de absorción de la superficie. Debe haber una película delgada de líquido sobre la superficie. Según se requiera y después de haberse secado la película, se puede dar una segunda mano transversal a la primera. En caso de duda, probar previamente.

Tiempo de secado: Transitable, como muy pronto, después de 40-60 minutos, según la temperatura ambiental y humedad atmosférica.

Rendimiento: Aprox. 15-20 m²/litro, según el fondo.

Por favor, tenga en cuenta: No elaborar a temperaturas por debajo de +12°C ni por encima de los 25°C. No transitar la superficie durante el tiempo de secado.

Cuidados posteriores

Para reavivar y mantener la película protectora se debe agregar de vez en cuando Lithofin PERFEKT al agua de fregado (aprox. 1 taza por 10 litros de agua).

La película protectora se puede eliminar con Lithofin Limpiador básico

Almacenamiento

Cerrado, en un lugar fresco y sin quedar por debajo de 0° C (Sensible a las heladas) Almacenable hasta aprox. 5 años.

Protección medioambiental

Agentes detergentes (tensioactivos) contenidos son biodegradables según los reglamentos de la UE. Protección del agua: WGK 1 según VwVwS de 17.5.99. Eliminación: Código de desecho AVV 070 199. Envase de polietileno (PE) ecológico y reciclable. Una vez enjuagados, los envases pueden desecharse en Puntos Limpios (ver nota en la etiqueta).

Seguridad

Libre de disolventes y de formaldehído.

No genera vapores nocivos.

Una vez seco, el producto es absolutamente inocuo.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Componentes: menos del 5% de tensioactivos no ionizados, polímeros, aromatizantes y aditivos.

Normativa sobre sustancias peligrosas: Denominación según Directiva Europea 1999/45/CE: Ninguna.

ADR2003: Sustancia no peligrosa.

Unidades de embalaje (UE)

Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños (10 uds. por caja)

Bidón de 5 litros (2 uds. por caja)

Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro. Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado no deseado no llame la atención. (E5.09/7.08)

Distribuidor en Chile:

PROTAC S.A. • Av. Nueva Las Condes 12.253 # 74 • Canta Gallo • Las Condes, Santiago • Fono: (02) 243 4334 • Fax: (02) 217 3014

Fabricación y ventas: LITHOFIN AG • Postfach 1134 • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.com