

Lithofin MN Acentuador de Color

Para piedra natural y hormigón granulado.

Reaviva el color y la textura, hidrófugo, sin brillo.

Para superficies pétreas rugosas y absorbentes, tanto en interior como en exterior.

Impregnante listo para aplicar, mejora el aspecto, protege contra el agua y la suciedad facilitando la limpieza.

CAMPO DE APLICACIÓN

Protección y realzado de color de superficies pétreas como:

- Granito flameado, aserrado o pulido
- Porfido agrietado y pizarra
- Hormigón y terrazo
- Interior y exterior

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Refuerza color y textura
- Protege contra el agua y aumenta la resistencia contra las manchas
- Facilita limpieza
- Alto rendimiento
- Fácil de aplicar
- Producto reaplicable

TRATAMIENTO

- La superficie debe ser absorbente y estar limpia y seca.

* Iniciar con zona de prueba.

* Aplicar una capa fina y uniforme en cruz.

- El producto debe absorberse y no quedar en la superficie. Retirar exeso del producto.

NOTA

Aplicar solo en superficies completamente secas (Tiempo de espera medio en superficies recién instaladas: hasta 8 semanas, en otros casos, por ejemplo si llueve, varios días). No aplicar a pleno sol ni a temperatura por debajo de los 5°C o por encima de los 25°C.

El producto se puede eliminar con Lithofin LÖSEFIX

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 30 a 40 minutos la superficie está transitable.

Totalmente seco y funcional al cabo de 24 horas. No tapar durante ese tiempo y secar inmediatamente líquidos que caigan.

RENDIMIENTO

5 a 15 m² por litro según la superficie.

MANTENCIÓN

Lithofin MN LIMPIADOR DIARIO.

CONTIENE PETROLEO, XILENO, COMPONENTES HIDRODESULFURADOS PESADOS. INFLAMABLE. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO RESPIRAR VAPORES. EVITE CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOCAR EL VÓMITO: ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUESTRE EL ENVASE. UNA VEZ SECO ES TOTALMENTE INOCUO. NO APLICAR EN HABITACIONES DONDE HAYA ALIMENTOS AL AIRE. MANTENER VENTILADO DURANTE Y DESPUES DE LA APLICACIÓN.



IMPORTANTE:

- No impregnar superficies no absorbentes o húmedas.
- En superficies muy absorbentes, repetir el procedimiento. En aquellas con esmerilado fino, aplicar capa muy fina.
- Evitar salpicaduras sobre vidrios, plásticos, barnices y superficies sensibles a disolventes.
- Aplicar con rodillo o brocha.

Distribuidores en Chile:

Protac SA, Las Condes Tel: 2434334 / Ferreteria Yukon, Lo Barnechea Tel: 2166068 / Celery Servicios S.p.A. Las Condes Tel: 2200408 / Ferreteria Chicureo, Colina Tel: 7383132 / Comercial Habitar, Chillan Tel: 42 / 224372, Concepción Tel: 41 / 2887591, Los Angeles Tel: 43 / 328564, Temuco Tel: 45 / 231152 / Comercial Codico, Valdivia Tel: 63 / 214652 / Soc Comercial Instalpon, Puerto Montt Tel: 65 / 250555