

Lithofin FZ Protective Impregnator

Producto especial para porcelenas y cerámicos vidriados.

El impregnante se absorbe en la superficie del revestimiento y protege contra la penetración de suciedad, aceite, grasa, etc... De esta forma facilita la mantención posterior.

Tratamiento inicial para superficies absorbentes.

INSTRUCCIONES

La superficie a proteger debe estar absolutamente limpia y seca. Para mejor resultado aplicar en áreas de no más de 15 m² de una sola vez. Agitar antes de usar. Aplicar Lithofin FZ Protective Impregnator puro usando un paño limpio o una mopa de lana y asegurar su distribución uniforme fregando repetidas veces. Al cabo de 10 a 20 minutos remover completamente el exeso de producto con una rasqueta de goma y o paño seco.

NOTA

El tratamiento no es 100% efectivo en todos los tipos de revestimientos. Se recomienda siempre hacer una prueba en un área adecuada para esto. Charcos y gotas deben ser removidas inmediatamente. No permita que quede exceso de producto secando en la superficie. Remover completamente los residuos. Proteger de salpicaduras cualquier otro material que no se desee proteger, incluso vidrios. La temperatura de aplicación debe ser entre 10° y 20°C.

TIEMPO DE SECADO

Secado inicial 10 a 20 minutos. Efectividad completa del producto a las 48 horas.

RENDIMIENTO

Hasta 50 m² por litro dependiendo del grado de absorción de la superficie.

MANTENCIÓN

Mantener el revestimiento protegido con LITHOFIN FZ INTENSIVE CLEANER y o FZ CONDITIONIN CLEANER.



IMPORTANTE:

- Procure seguir las instrucciones.
- Paso por paso seguir las instrucciones.
- No saltarse los procedimientos ni tiempos indicados