

Lithofin Resin-Ex

Para limpiar adoquines, superficies cerámicas, porcelanato, piedra natural y artificial. Remueve frague epóxico, restos de resina, aceite, grasa, graffiti, laca, adhesivos y similares.

CAMPO DE APLICACIÓN

- 1.- Para limpiar superficies recién fraguadas (frague epóxico)
- 2.- Para remover resinas y morteros de pega.

CARACTERÍSTICAS:

Fácil de usar - Acción rápida
Reemplaza limpiadores que contienen CHC
Apto para interior y exterior

INSTRUCCIONES DE USO

Pruebe el producto en un área irrelevante antes de usar.
Aplique sobre superficie absolutamente seca.
Siga cuidadosamente las instrucciones según sea el caso:

A.- Para remover morteros de pega:

- 1.- Aplique una capa gruesa con brocha o escobilla.
* Tiempo de aplicación: 30 minutos a 20° C.
- 2.- Agregue agua, mejor aún Lithofin MN Builders Clean (diluido 1:10) y escobille.
- 3.- Enjuague con agua mientras escobilla.

NOTA

Cobertura aprox. 5 m²
La superficie no debe mojarse durante el tiempo de aplicación.
Escobille en diagonal a la cantería.
Evite contacto con pasto y plantas. Mojarlos antes y después de la aplicación.

B.- Para limpieza de frague epóxico:

- 1.- Aplicar generosamente con brocha o rodillo y dejar actuar.
* Tiempo de aplicación 2 horas a 20° C.
- 2.- Refregar con *pad* grueso.
- 3.- Agregar agua y escobillar.
- 4.- Retirar y luego enjuagar con abundante agua.

NOTA

Cobertura aprox. 20 m² por litro en superficies lisas.
Usar *pad* verde en superficies lisas.
Usar maquina en grandes áreas.

ALMACENAMIENTO

En lugar cerrado y frio hasta 2 años.

PRODUCTO DAÑINO POR INHALACION E INGESTION. IRRITANTE EN OJOS Y PIEL. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS ENJUAGUE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA Y BUSQUE ASISTENCIA MEDICA. EN CASO DE INGESTION, BUSQUE ASISTENCIA MEDICA DE FORMA INMEDIATA Y MUESTRE LA ETIQUETA DEL ENVASE
- EL PRODUCTO ESTÁ CLASIFICADO COMO RESIDUO DE ELIMINACION ESPECIAL.
- LOS ENVASES PUEDEN SER RECIDADOS LIMPIOS Y SECOS.
- NO CONTIENE CHC
- BIODEGRADABLE DE ACUERDO A LAS GUIAS DE COMUNIDAD EUROPEA.



IMPORTANTE:

- No mojar la superficie durante el tiempo de aplicación, ésta bloquea la acción del producto.
- Temperatura de aplicación debe estar entre 10° y 30° C.
- El tiempo de aplicación será menor a altas temperaturas y mayor a bajas.
- NO aplicar en piedras calcáreas pulidas con o sin brillo (mármol, caliza, concreto, cemento y otros)
- Proteger superficies sensibles a solventes (lacas, barnices, plásticos, gomas, etc.)

Distribuidores en Chile:

Protac SA, Las Condes Tel: 2434334 / Ferreteria Yukon, Lo Barnechea Tel: 2166068 / Celery Servicios S.p.A. Las Condes Tel: 2200408 / Ferreteria Chicureo, Colina Tel: 7383132 / Comercial Habitar, Chillan Tel: 42 / 224372, Concepción Tel: 41 / 2887591, Los Angeles Tel: 43 / 328564, Temuco Tel: 45 / 231152 / Comercial Codico, Valdivia Tel: 63 / 214652 / Soc Comercial Instalpon, Puerto Montt Tel: 65 / 250555