

Lithofin MN Antimanchas

Para piedra natural y hormigón granulado.
Contra manchas de aceite y grasa, sin brillo.

Para superficies pulidas o rugosas, pisos, mesas e ideal para baños y cocinas tanto en interior como en exterior.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para protección y cuidado fácil de piedras naturales con superficies pulidas o rugosas.

- Granito, mármol, caliza, pizarra, hormigón granulado y piedra artificial.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- No altera color ni textura
- Protege contra la penetración de agua y aumenta la resistencia a las manchas.
- Efecto prolongado
- Fácil de aplicar

TRATAMIENTO

- La superficie debe ser absorbente y estar limpia y seca.
 - Utensilios adecuados de uso: paño, brocha, rodillo, traperos.
 - Iniciar con zona de prueba.
- 1.- Aplicar uniformemente hasta saturar y dejar que penetre.
*Tratar grandes superficies por secciones de 10 a 15 m².
*En superficies muy absorbentes (cuarcita, caliza y otros) aplicar dos veces si fuera necesario.
 - 2.- Quitar estrías y charcos frotando, y retirar el material sobrante.
 - 3.- Dejar secar 1 a 2 horas.

NOTA

El producto líquido debe penetrar en la superficie. Eliminar el producto sobrante no absorbido antes de 15 minutos con rasqueta de goma o paño sin dejar restos. Eliminar restos resecaados con un paño de microfibra antes de las 24 horas.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 30 a 40 minutos la superficie está transitable. Totalmente seco y funcional al cabo de 5 días. No tapar durante ese tiempo y secar inmediatamente líquidos que caigan.

RENDIMIENTO

5 a 7 m² por litro en superficies rugosas y porosas, hasta 15 m² en superficies pulidas. 40 m² en piedra pulida y compacta.

CONTIENE PETROLEO. COMPONENTES HIDRODESULFURADOS PESADOS. INFLAMABLE. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO RESPIRAR VAPORES. EVITE CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOCAR EL VÓMITO: ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRE EL ENVASE.

UNA VEZ SECO ES TOTALMENTE INOCUO. NO APLICAR EN HABITACIONES DONDE HAYA ALIMENTOS AL AIRE. MANTENER VENTILADO DURANTE Y DESPUES DE LA APLICACIÓN.



IMPORTANTE:

- No impregnar superficies no absorbentes o húmedas.
- Aplicar entre 10°C y 25°C, apagar calefacción bajo piso.
- Algunos tipos de piedra se oscurecen.
- Evitar salpicaduras sobre vidrios, plásticos, barnices y superficies sensibles a disolventes.
- Pisar superficies recién impregnadas solo con chalas limpias.

Distribuidores en Chile: