

Lithofin LÖSEFIX

Eliminador de cera y aceite.

Convierte ceras, aceites, grasas, brea y otros en hidrosolubles.

Limpia baldosas, cerámicas, terracota, piedras naturales, hormigón.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Limpieza de superficies resistentes al agua y a los disolventes tales como baldosas de cerámica, ladrillo recocido, terracota, piedra natural pulida y rugosa,

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Disuelve capas de cera, aceite, grasa, productos de sellado y protección de piedras, pintura fresca, restos de pegamento y otros.
- Acción rápida
- No deja residuos

MODO DE APLICACION

- 1.- Aplicar sin diluir sobre superficie seca y repartir.
- 2.- Dejar actuar entre 5 y 20 minutos cepillando de vez en cuando.
- 3.- Una vez disueltas las impurezas, agregar un poco de agua, cepillar y eliminar con trapo.

*Superficies más grandes se pueden tratar con rasqueta de goma.

- 4.- Enjuagar abundantemente dos veces con agua limpia.

RENDIMIENTO

Entre 7 y 15 m2 por litro dependiendo de la superficie y el tipo de impureza.

INFLAMABLE. IRRITA OJOS Y VIAS RESPIRATORIAS. TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO. SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR. LA INHALACION DE VAPORES PUEDE CAUSAR SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INHALAR VAPOR. EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE INGESTION NO PROVOCAR EL VÓMITO: ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE.

MANTENER VENTILADO EL LUGAR DE APLICACIÓN DURANTE Y DESPUES DEL TRABAJO. NO APLICAR EN HABITACIONES DONDE HAYA ALIMENTOS AL AIRE O ESCASAMENTE PROTEGIDOS.



IMPORTANTE:

- Iniciar con zona de prueba
- Evite salpicaduras sobre superficies delicadas como pintura, barnices, madera, goma algunos plásticos.
- La superficie no debe superar los 25°C (apagar calefacción de suelo)
- En caso de suciedad extrema, repetir el procedimiento dejando actuar más tiempo.

Distribuidores en Chile: